

Φίς σύνδεσης ομοαξονικού τηλεοπτικού καλωδίου.

Εφαρμογή:

-Χρησιμοποιούνται για την προέκταση ή και την σύνδεση του ομοαξονικού καλωδίου σε κεραιές, ενισχυτές, τηλεοράσεις γενικά πηγές και δέκτες σημάτων RF με σύνδεσμο IEC.

Χαρακτηριστικά:

- Επινικελωμένα μεταλλικά μέρη.
- Πλαστικά μεγάλης ανθεκτικότητας.



ΤΥΠΟΣ	METAL F	METAL M	OS204M	OS204F
Κωδικός				
Μήκος	mm	54		45,5
Διάμετρος πλαστικού μέρους	mm	-		14
Διαστάσεις Συσκευασίας	mm	Σακούλα 203x257		Σακούλα 203x257
Τεμάχια / συσκευασία		125		100
Βάρος	gr	33	32	13

Φίς σύνδεσης ομοαξονικού τηλεοπτικού καλωδίου.

Εφαρμογή:

-Χρησιμοποιούνται για την προέκταση ή και την σύνδεση του ομοαξονικού καλώδιου σε κεραιές, ενισχυτές, τηλεοράσεις γενικά πηγές και δέκτες σημάτων RF με σύνδεσμο IEC.

Χαρακτηριστικά:

-Επινικελωμένα μεταλλικά μέρη.
-Πλαστικά μεγάλης ανθεκτικότητας.



PM75



PF75

ΤΥΠΟΣ		PM75	PF75
Κωδικός			
Μήκος	mm	43	
Διάμετρος πλαστικού μέρους	mm	16	
Διαστάσεις Συσκευασίας	mm	Σακούλα 203x257	
Τεμάχια / συσκευασία		100	
Βάρος/τεμ	gr	7,94	8,32